



fog

charcoal

apale

amber

Una vera e propria esaltazione alla natura, ai suoi colori, alle sfumature ed alle superfici in un elegante connubio con la tecnologia e le caratteristiche del gres porcellanato. L'utilizzo di pregiate materie prime presenti sotto forma di polveri e scaglie conferisce, all'aspetto estetico finale del prodotto, fiammature leggere che lo rendono più che mai simile alla pietra naturale dalla quale il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo Cerdomus ha tratto spunto per la sua creazione. *nature* è il prodotto ideale per vestire gli spazi interni della casa con elegante sobrietà, mantenendo un concetto di base neutro, mai invadente in grado di supportare le evoluzioni del design e della moda.

gres porcellanato in doppia pressatura **CERDOMUS**
ceramiche



gres porcellanato in doppia pressatura **cerdomus ceramiche**



A tribute to nature in all its colours, nuances and textures, with all the benefits of technology and the properties of vitrified tiles.

The incorporation of genuine quarry stone in the form of particles and flakes gives the end product a delicately flame-textured look that makes it look more than ever like the natural stone from which Cerdomus' R&D laboratory took its cue for its creation.

nature adds elegance and sobriety to every interior, but stays neutral and is never invasive— which means it ne er goes out of fashion as tastes and trends evolve.

nature





nature rettificato colore **amber** • posa modulare nei formati 60x60 • 40x60 • 20x60

nature

amber

opale

nature

nature l'effluvio colore opale formato 20x60 • fascia 20x45 runway light







nature rettificato colore opale formato 40x60

nature rettificato colore amber formato 60x60 • 40x60

opale

nature



amber





nature

nature colore charcoal formato 60x60 • nature rettificato colore charcoal formato 60x60 • fascia 20x30 bamboo dark

charcoal



nature rettificato colore charcoal formato 20x60 • battiscopa 9,8x60

nature

charcoal







malterio

nature colore **fog** formato **60x60** • battiscopa **9,8x60** • coll. **es**ione paints in monocultura colore **bianco** formato **15x15** • decaro **BR 1-4** colore **bianco** formato **15x15**



fog



44451 3,3x3,3 - 1,3"x1,3" mosaico onemix
su rete 30x30 - 12"x12" in abbinamento ai
colori opale e amber


53676 naturale *




53676 naturale * 60x60 - 24"x24"
54664 rettificato 60x60 - 24"x24"




53672 naturale * 60x60 - 24"x24"
54661 rettificato 60x60 - 24"x24"



54672 rettificato 40x60 - 16"x24"



54669 rettificato 40x60 - 16"x24"



55116 rettificato 20x60 - 8"x24"



55113 rettificato 20x60 - 8"x24"



55742 runway light 20x45 - 8"x18"



55737 bamboo light 20x30 - 8"x12"



55500 battiscopa 9,8x60 - 3,9"x24"



55497 battiscopa 9,8x60 - 3,9"x24"

opale

amber

53672 naturale *


53674 naturale *

53675 naturale *



53674 naturale * 60x60 - 24"x24"
54662 rettificato 60x60 - 24"x24"

53675 naturale * 60x60 - 24"x24"
54663 rettificato 60x60 - 24"x24"



54670 rettificato 40x60 - 16"x24"

54671 rettificato 40x60 - 16"x24"



55114 rettificato 20x60 - 8"x24"

55115 rettificato 20x60 - 8"x24"



55738 bamboo dark 20x30 - 8"x12"



55740 runway dark 20x45 - 8"x18"



55498 battiscopa 9,8x60 - 3,9"x24"



55499 battiscopa 9,8x60 - 3,9"x24"

charcoal

fag

formato cm	pezzi scatola	mq. scatola	kg. scatola	scatole pallet	mq. pallet	kg. pallet
size cm	pieces box	sq. mt. box	weight box	box pallet	sq. mt. pallet	weight pallet
format cm	pièces boîte	mq. boîte	poids boîte	boîte pallet	mq. pallet	poids pallet
Format cm	Stück Karton	Qm. Karton	Gewichte Karton	Karton Palette	Qm. Palette	Gewichte Palette
				europallet 80x120		
60x60 naturale	03	1,08	26,40	32	34,56	844,80
60x60 rettificato	03	1,08	25,47	32	34,56	815,04
40x60 rettificato	04	0,96	23,20	60	57,60	1392,00
20x60 rettificato	08	0,96	23,12	42	40,32	971,25
20x45 fascia runway	08					
20x30 fascia bamboo	08					
9,8x60 battiscopa	18	ml. 10,80	25,00			

per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Piastrelle in gres fine porcellanato della linea **Nature**. Le piastrelle di questa collezione sono classificate nel gruppo Bla UGL conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411 App.G, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, ottenute da pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinitici, feldspati e inerti a bassissimo contenuto di ferro.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tiles in fine vitrified ceramic stoneware of the **Nature** line. The tiles of this collection are classified as belonging to the Bla UGL group conforming to the standard UNI EN 14411 and corresponding to all the requirements of the standard UNI EN 14411 App.G, composed of a single mass, even and compact, obtained by the cold pressing of the dry atomized paste derived from a mixture of kaolinite, feldspar and inert minerals with a very low iron content.

Temperatura di cottura	> 1220°C
Ininfiammabile	
Dimensioni	Conforme
Assorbimento d’acqua	< 0,2%
Forza di rottura	> 1300 N
Resistenza alla flessione	> 35 N/mm ²
Resistenza all’urto	e > 0,55
Resistenza all’abrasione profonda	<= 175 mm ³
Dilatazione termica lineare	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Dilatazione dovuta all’umidità	0,0%
Resistenza al gelo	Resiste
Resistenza all’attacco chimico	UA ULA - UHA
Resistenza alle macchie	Classe 5
Resistenza allo scivolamento	R 9
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi	A + B
Determinazione del coefficiente di attrito statico	DRY 0,93 - WET 0,61

Cooking temperature	> 1220°C
Fireproof	
Sizes	Complies
Water absorption	< 0,2%
Breakage resistance	> 1300 N
Flexural strenght	> 35 N/mm ²
Shock resistance	e > 0,55
Resistance to deep abrasion	<= 175 mm ³
Linear thermal expansion	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Thermal shock resistance	Resistant
Determination of moisture expansion	0,0%
Frost resistance	Resistant
Chemical resistance	UA ULA - UHA
Stain resistance	Class 5
Slip resistance	R 9
Slip resistance barefoot	A + B
Static coefficient of friction C.O.F.	DRY 0,93 - WET 0,61

I prodotti Cerindustries S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerindustries S.p.A. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l’uso di un massetto autolivellante e l’utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm, Cerindustries S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l’una contro l’altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerindustries S.p.A. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Cerindustries S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerindustries S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerindustries S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerindustries S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

	CARATTERISTICHE TECNICHE NATURE Technical characteristics - Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften - Технические характеристики SPESORE mm. 11 - thickness 0.4" - épaisseur - Stärke - Толщина	VALORI TIPICI Typical values - Valeurs typiques Typische Werte Характерные значения	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values - Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte Предусмотренные предельные значения
	DIMENSIONI Sizes - Dimensions Abmessungen - Размеры UNI EN ISO 10545-02	CONFORME Complies - Conforme Konform - Соответствует	REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard - Exigences visées par la norme - Anforderungen in der Norm angegeben Требования стандарта UNI EN 14411 G
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	< 0,2%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breakage resistance - Résistance au chocs Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	> 1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexural strenght - Résistance à la flexion Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	> 35 N/mm²	35 N/mm² min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Résistance aux choc Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e> 0,55 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit - Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm³	175 mm³ max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Résistance aux choc thermiques Temperaturerwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Résistant Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' Determination of moisture expansion - Determination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	0,0%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Résistant Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Requisite Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Résistance chimique Chemische Beständigkeit Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	UA ULA - UHA	UB Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC Von ULA auf ULC von UHA auf UHC От ULA до ULC от UHA до UHC
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 5 Class 5 - Categorie 5 Klasse 5 - Класс 5	Classe 3 min Class 3 min - Categorie 3 min Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Résistance au glissement Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	R 9	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 à 13 Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit fuer den Barfussbereich Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	A + B	Da A a C From A to C - De A à C Von A auf C - От A до C GUV 26.17
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. ASTM C 1028	DRY 0,93 WET 0,61	
	STONALIZZAZIONE Shade Variation	LEGGERA Low	

tutti i valori riportati in tabella sono relativi alla prima scelta dei soli fondi naturali - the data refers to first choice material in the natural version



Misto
Gruppo di prodotti provenienti
da foreste correttamente gestite
e da altre origini controllate
Cert no. CQ-COC-000041
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council



Ceramic Tiles of Italy



P0129
L'attribuzione dei marchi è specificata
nel sito internet www.cerdomus.net



023



放射性水平A类

cerindustries s.p.a. 48014 castelbolognese ravenna italia via emilia ponente 1000 tel +39.0546.652111 fax +39.0546.50010
web: www.cerdomus.com portal: www.cerdomus.net mail: info@cerdomus.com

CERDOMUS
ceramiche