



NATURAL

CERDOMUS ceramiche style

NATURAL ASH: 16,5x100_6.5"x40"



NATURAL PINE 16,5x100, battiscopa 4,8x100_6,5"x40", 1,9"x40" skirting

CERDIGITILES®
made in cerdomus



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



MEDIA



IMPERMEABILE



INGELIVO



RESISTE



FACILE



A



R 9

DRY
0,84

WET
0,67

C.O.F.

— 0,48 —

D. C.O.F.



RESISTE



POSA CON FUGA



68196 16,5x100 rettificato_6,5"x40" rectified



68367 4,8x100_1,9"x40" battiscopa



68371 gradino c.r.
33x100_13"x40"



68375 angolo dx
gradino c.r. 33x100_13"x40"



68379 angolo sn
gradino c.r. 33x100_13"x40"



NATURAL BIRCH

16,5x100, battiscopa 4,8x100_6,5"x40", 1,9"x40" skirting

CERDIGITILES®
made in cerdomus



68194 16,5x100 rettificato_6,5"x40" rectified



68365 4,8x100_1,9"x40" battiscopa



68369 gradino c.r.
33x100_13"x40"



68373 angolo dx
gradino c.r. 33x100_13"x40"



68377 angolo sn
gradino c.r. 33x100_13"x40"



NATURAL CHESTNUT

16,5x100, battiscopa 4,8x100_6.5"x40", 1.9"x40" skirting

CERDIGITILES®
made in cerdomus



68195 16,5x100 rettificato_6.5"x40" rectified



68366 4,8x100_1.9"x40" battiscopa



68370 gradino c.r.
33x100_13"x40"



68374 angolo dx
gradino c.r. 33x100_13"x40"



68378 angolo sn
gradino c.r. 33x100_13"x40"



NATURAL ASH 16,5x100_6,5"x40"

CERDIGITILES®
made in cerdomus



RIVESTIMENTO

PAVIMENTO

MEDIA

IMPERMEABILE

INGELIVO

RESISTE

FACILE

A

R9

C.O.F.

D. C.O.F.

RESISTE

POSA CON FUGA



68193 16,5x100 rettificato_6,5"x40" rectified



68364 4,8x100_1,9"x40" battiscopa



68368 gradino c.r.
33x100_13"x40"



68372 angolo dx
gradino c.r. 33x100_13"x40"



68376 angolo sn
gradino c.r. 33x100_13"x40"

formato cm size cm format cm Format cm	pezzi scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Palette europallet 80x120	mq. pallet sq. mt. pallet mq. palette Qm. Palette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Palette
16,5x100	6	0,99	21,95	48	47,52	1053,6
4,8x100 battiscopa	10	ml. 10	9			
33x100 gradino costa retta	2					
33x100 angolo gradino c. r. (dx e sn)	1					

per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

I crediti **LEED** forniscono agli operatori del settore gli strumenti necessari per calcolare l'impatto di sostenibilità ambientale di un edificio. Il sistema si basa sull'attribuzione di un punteggio relativo a specifici requisiti di eco-compatibilità dei materiali utilizzati. La somma di tali punti (crediti) determina il livello di certificazione ottenuto dall'edificio e contribuisce ad aumentarne il valore di mercato. I prodotti Cerindustries rispondono a molti dei requisiti richiesti dalle certificazioni LEED e in particolare, tutti i prodotti in grés porcellanato contengono una percentuale di materiale riciclato (pre-consumer) superiore al 40%, non rilasciano sostanze tossiche e vengono realizzati in stabilimenti certificati da un sistema di gestione ambientale.



I PRODOTTI Cerindustries S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerindustries S.p.A. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Cerindustries S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerindustries S.p.A. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

LEED credits provide to architects, contractors etc. all the necessary means to evaluate the grade of environmental sustainability of a given building. Leed provisions are based on the recognition/assignment criteria of credits pertaining to specific requirements of green building materials. The credits total amount does establish the certification ranking achieved by the building and does concur to raise the market perceived value. All Cerindustries' products do comply with many of LEED's requirements and more in particular all products classified under category BLA, porcelain stoneware, are made up with a percentage of recycled and recovered material, (pre-consumer), that does exceed 40% of the total quantity of clays employed. Cerindustries' products do not release VOCs and are produced in production facilities environmental friendly certified.



Cerindustries S.p.A. **PRODUCTS** comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerindustries S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerindustries S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerindustries S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.



CERDOMUS
ceramiche

cerindustries s.p.a. 48014 castelbolognese ravenna italia via emilia ponente 1000 tel +39 0546 652111 fax +39 0546 50010
www.cerdomus.com - info@cerdomus.com